

Hướng dẫn vớt n hành biogas composite

Viet Bi Môi Trường Xanh Composite

Thứ 7, 30 Tháng 11 2011 01:03 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 18 Tháng 8 2014 09:11

1. Đào hố hình tròn, đáy lõm lòng chảo:

Hố m b kích thước c ĐK 2,4m (Rộng: 2.8m; Sâu: 2,7m)

Hố m b kích thước c ĐK 2,25m (Rộng: 2,6m; Sâu: 2,5m)

Hố m b kích thước c ĐK 1,9m (Rộng: 2,3m; Sâu: 2,3m)

2. Bơm nước: Sau khi lấp đất đo áp đất thì đổ kín tuy t đ i c a b Composite. Bơm nước vào b t 10 - 15cm. Tính t v ành đ i lên.

3. Cách n p phân: M khoá t ng cho phân vào b đ đ n p t i thi u t 700 -> 1.000kg phân t i (n u có phân đ ã t r c thì r t t t). C n ph i cho l ng phân nhi u nh v y đ làm phân gi ng. Sau khi có gas r i ta ch c n b sung đ n kho ng t 5 - 10 kg phân l n hàng ngày là đ . Toàn b phân trên khi đ vào không đ c cho r m, rác, ch u, xà phòng, hoá ch t t y r a... làm g ây t c đ ng đ y phân b c a b và làm gi m ho t đ ng c a các vi sinh v t t o khí CH₄. Sau đó khoá t ng l i.

Chú ý : Trong th i gian ch có gas ta c n ph i x khoá t ng cho h i n c trong b thoát ra.

Cách x : Sau khi n p phân vì trong h m còn l n các h n h p khí nh : (O₂, Co₂, N..) Nh v y ph i x trong vòng 3 ngày liên t c, khi x m khoá ra đ cho khí thoát ra h t r i đ óng l i. Trong quá trình x có mùi hôi c n cho ng lên cao đ kh i b nh h ng đ n con ng i.

4. Hi n t ng có gas: L y l a ch m vào b p n u th y l a cháy đ u và không b t t là đ c. Tr ng h p l a cháy b p bùng, b ng t qu ãng c n ph i x ti p khí trong h m.

Hướng dẫn vận hành bể biogas composite

Viet Biogas Môi Trường Xanh Composite

Thứ 6, 30 Tháng 11 2011 01:03 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 18 Tháng 8 2014 09:11

5. Nguyên nhân phân hủy sinh học: Nguyên nhân phân hủy sinh học của phân phụ phẩm lý pha loãng hoà trộn với nước theo tỉ lệ

6

Nguyên nhân 4 phân

. Không nên quá nhiều nước trong hệ thống quá trình lên men kỵ khí.

6. Báo quấy: Khi sản xuất xong nên đóng khoá cửa nhanh quá trình lên khí. Để tránh khi thay đổi hệ báo lượng khí trong hầm còn 2kg nên đóng khoá cửa.

Vào mùa đông nhiệt độ thấp, quá trình lên men chậm hơn mùa hè. Nên lấy 10 - 30 lít nước ấm nhiệt độ 37 - 40°C đổ vào cửa phân. Nhờ vậy sẽ cải thiện nhiệt độ của hệ thống khí gas vào mùa đông.

7. Để tăng hiệu quả sản xuất của bể Composite Công ty chúng tôi cung cấp các thiết bị chuyên dụng sản xuất cho bể Biogas như: Lưu khí hút mùi hôi, Nồi cơm chày băm gas, bình nước nóng trực tiếp chày băm gas, đường hệ đo áp, bể gas đệm, bể đôi, đèn thấp sáng, máy phát điện, tủ vận hành, thiết bị kiểm tra nồng độ công trình trang trí, với giá thấp nhất.

Văn Phòng Cty: **Tổ 6, TT Đông Hưng, Thái Bình - ĐT036 3 796 366**

Liên hệ Trại p: **Giám đốc: Ngô Duy Đông - 0988 128 269**

P.Giám đốc: Phan Văn Dũng - 0978 886 479

(Xin lưu ý: Bể Biogas Composite phải có tem Công ty Môi Trường Xanh)

Hành động và hành vi biogas composite

Viết bởi Môi Trường Xanh Composite

Thứ 7, 30 Tháng 11 2011 01:03 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 18 Tháng 8 2014 09:11

TAG: Biogas composite, hệ thống biogas, vận hành hệ thống biogas, lắp đặt hệ thống biogas, hầm biogas, bể ủ phân biogas